



Ausschreibungstext: Ampatex Ombrello
Witterungsschutz / Bauzeitabdeckung, vollflächig selbstklebend

Position	Leistungsbeschreibung
----------	-----------------------

1 Allgemeines
Dieser Witterungsschutz und Bauzeitabdeckung ist zugleich Luftdichtheitsschicht und wird warmseitig der Wärmedämmung voll flächig verklebt verlegt. Alle Überlappungen und Anschlüsse müssen luftdicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche und unvermeidliche Durchbrüche sind abzudichten.

Technische Daten:

Rollenmasse:	1,5 m x 50 m
s _D -Wert:	3.5 m
Gewicht:	130 g/m ²
Brandkennziffer:	RF 3(cr), VKF
Brandverhalten:	E, EN 13501-1
Freibewitterung:	
Steildach >10° und Wand	3 Monate
Decke	1 Monat
CE-Kennzeichnung:	EN13984:2013

2 Liefern und verlegen des Witterungsschutz und Bauzeitabdeckung auf vorhandene flächige Unterkonstruktion, Überlappungen mindestens 10 cm breit, resp. entlang der Überlappungslinie ausführen. Die Ampatex Ombrello ist luftdicht, vollflächig und faltenfrei auf den sauberen und trockenen Untergrund zu verkleben. Eventuelle Nagel- oder Schraubstellen von Lattungen oder dgl. abdichten <10° DN mit Ampacoll BK 535 als Nageldichtung, bei >10° DN mit Nageldichtungen Ampacoll ND, Nageldichtungsband Ampacoll ND.Band oder Ampacoll ND duo.

Dachform:

Dachneigung:

Menge.....m² Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3 Aufbordungen / Randanschlüsse

3.1 Aufbordungen / Randanschlüsse bei Kaminen, Umfassungsmauern usw. mittels dem flexiblen Klebeband Ampacoll Flexx Pro.

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

4 Durchdringungen

4.1 Durchdringungsanschlüsse wie Dunstrohre, Kamine usw., mit Butylkautschukband Ampacoll BK 535, 2 x 50 mm oder 2 x 80 mm, luft- und regendicht abkleben.

Alternative Verwendung bei geraden/eckigen Durchdringungen: Ampacoll Flexx Pro 150

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

4.2 Abwicklung < 50 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

4.3 Abwicklung > 50 cm bis 100 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

4.4 Abwicklung > 100 cm bis 200 cm
(Durchdringungen mit einer Abwicklung von mehr als 200 cm gelten als Aufbordungen /
Randanschlüsse und werden dort angegeben).

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

4.5 Dachfenster oder andere flächige Durchdringungen mittels dem flexiblen Klebeband Ampacoll FlexxPro.

Alternative Verwendung:

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

5 Vorbehandlung ungeeigneter Untergründe (Zuschlag zu Position 4)

5.1 Anschlüsse auf poröse, staubige oder rauhe Untergründe wie Mauerwerk, Beton, rohes Holz etc. mit Ampacoll Primax oder Airmax vorstreichen.

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

Die gesamten Produktdaten sowie die Verarbeitungstipps sind den Produkteinlegern zu entnehmen.

Weitere Auskunft und Bezugsquellen:

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 71 858 38 00
Fax. +41 71 858 38 37
Mail: ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

Hinweis

Inhaltliche Überlegungen

Anpassungen durch den Benutzer werden in dem einen oder anderen Fall nötig bleiben. Ebenso können in Vorschlägen für Ausschreibungstexte nur die Standardsituationen beschrieben werden. Spezialfälle sind gesondert zu betrachten. Die Ampack AG orientierte sich bei der Erstellung am Stand der Technik, an anerkannten Regeln des Bauhandwerkes, an Verbandsvorgaben und an den gültigen Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der Dokumentation bzw. in den Broschüren und Flugblättern der Ampack AG.

Rechtliche Überlegungen

Die Erstellung von Ausschreibungstexten ist eine freiwillige, nicht kostenpflichtige Zusatzleistung der Firma Ampack und ist als Hilfestellung für Architekten, Planer und Verarbeiter gedacht. Sie erfolgt nach bestem Wissen, schließt aber eine daraus abgeleitete Haftung aus Beratungsleistung ausdrücklich aus. Siehe hierzu die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG.

Nutzungsfreigabe für Kunden der Ampack AG

Die Ausschreibungstexte können durch unsere Kunden (Architekten, Planer und Verarbeiter) für ihre eigenen Zwecke benutzt werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung in Drucksachen oder elektronischen Medien ist nicht gestattet. Konstruktive Kritik und Ergänzungen sind ausdrücklich gewünscht und nimmt der Verfasser gerne entgegen. Um ggfs. die Übernahme in Ausschreibungsprogramme zu erleichtern, wurde auf unnötige Formatierungen verzichtet.

Ampack AG
Marius Schorer
Leiter Anwendungstechnik
Seebleichestrasse 50
CH-9400 Rorschach
+41 71 858 38 00 Tel
+41 71 858 38 37 Fax
m.schorer@ampack.ch