



Testo capitolato: Ampatex Ombrello

Protezione contro gli agenti atmosferici,
autoadesiva su tutta la superficie

Posizione	Capitolato d'oneri
-----------	--------------------

1 Linee generali

Questa protezione contro gli agenti atmosferici è anche uno strato di tenuta all'aria; viene posata incollata sul lato caldo dell'intera superficie dell'isolamento termico. Tutte le sovrapposizioni e tutti i raccordi devono risultare ermetici all'aria. I danneggiamenti nella superficie e le inevitabili perforazioni devono essere sigillati.

Dati tecnici:

Dimensioni rotolo:	1,5 m x 50 m
Valore σ_D :	3,5 m
Peso:	130 g/m ²
Indice d'incendio:	RF 3(cr), VKF
Comportamento al fuoco:	E, EN 13501-1
Esposizione alle intemperie:	
tetto a falda >10° e parete	3 mesi,
soffitto	1 mese
Marcatura CE:	EN13984:2013

2 Fornitura e posa della protezione contro gli agenti atmosferici su sottostruttura superficiale presente, esecuzione di sovrapposizioni su una larghezza minima di 10 cm o lungo la linea della sovrapposizione. Ampatex Ombrello deve essere incollato su un supporto pulito e asciutto, in modo ermetico all'aria lungo tutta la superficie e senza pieghe. Rendere impermeabili eventuali punti delle listonature con chiodi o viti o simili <10° DN con Ampacoll BK 535 come guarnizione per chiodi e >10° DN con guarnizione per chiodi Ampacoll ND, guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll ND.Band o Ampacoll ND duo.

Forma del tetto:

Pendenza del tetto:

Quantità.....m² Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

3 Bordature / Raccordi ai bordi

3.1 Bordature / Raccordi ai bordi di canne fumarie, mura di cinta, ecc. mediante nastro adesivo flessibile Ampacoll Flexx Pro.

Quantità.....mtl Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

4 Elementi passanti

4.1 Incollare i raccordi degli elementi passanti come tubi di aerazione, canne fumarie, ecc. con nastro alla gomma butilica Ampcoll BK 535, 2 x 50 mm o 2 x 80 mm, impermeabile all'aria e alla pioggia.

Uso alternativo nel caso di elementi passanti dritti/angolari: Ampacoll Flexx Pro 150

Quantità.....pz. Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

4.2 Applicazione < 50 cm

Quantità.....pz. Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

4.3 Applicazione > 50 cm fino a 100 cm

Quantità.....pz. Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

4.4 Applicazione > 100 cm fino a 200 cm
(gli elementi passanti con un'applicazione superiore a 200 cm sono considerati bordature / raccordi ai bordi e vengono ivi indicati).

Quantità.....pz. Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

4.5 Finestra per tetto a falda o altri elementi passanti superficiali mediante nastro adesivo flessibile Ampacoll Flexx Pro.

Uso alternativo:

Quantità.....mtl Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

5 Trattamento preliminare di supporti non idonei (supplemento alla posizione 4)

5.1 Pretrattare con Ampacoll Primax o Airmax i raccordi su supporti porosi, polverosi o ruvidi come muratura, calcestruzzo, legno grezzo, ecc.

Quantità.....mtl Prezzo unitario..... Prezzo totale.....

Tutti i dati del prodotto così come le indicazioni per la posa sono riportati nella documentazione allegata.

Ulteriori informazioni e fonti:

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 71 858 38 00
Fax. +41 71 858 38 37
E-mail: ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

Note

Considerazioni sui contenuti

In determinati casi, potrebbero essere necessari adeguamenti da parte dell'utilizzatore. I testi proposti per il capitolato, inoltre, descrivono solo situazioni standard. I casi particolari devono essere trattati separatamente. Nella compilazione del documento, Ampack AG si è orientata allo stato della tecnica, alle regole riconosciute dell'edilizia, alle disposizioni delle associazioni di categoria e alle norme e disposizioni valide. In caso di dubbi valgono le indicazioni riportate nella documentazione, negli opuscoli e nei dépliant di Ampack AG.

Considerazioni giuridiche

La compilazione di testi per il capitolato è un servizio aggiuntivo gratuito offerto volontariamente da Ampack come ausilio per architetti, progettisti e posatori. Tale servizio viene reso sulla base delle migliori conoscenze, tuttavia esclude espressamente qualsiasi garanzia dal servizio di consulenza. A tal fine si applicano le Condizioni commerciali generali di Ampack AG.

Abilitazione all'uso per i clienti di Ampack AG

I testi per il capitolato possono essere utilizzati da altri clienti (architetti, progettisti e posatori) per scopi propri. Non sono consentite la distribuzione o pubblicazione sotto forma di materiale stampato o supporti elettronici. L'autore invita espressamente gli utilizzatori a far pervenire eventuali critiche costruttive e integrazioni. Per facilitare l'acquisizione in programmi di elaborazione dei testi per concorsi d'appalto la formattazione non necessaria è stata omessa.

Ampack AG
Marius Schorer
Responsabile Tecnica delle applicazioni
Seebleichstrasse 50
CH-9400 Rorschach
+41 71 858 38 00 Tel
+41 71 858 38 37 Fax
m.schorer@ampack.ch